

# DuDI

Dual DI Box passiv



- Passive 2-Kanal / Stereo DI Box
- Hochwertige High-End-Trafos
- Hohe Bandbreite und beste Isolation
- Sehr gute Ausgangssymmetrie
- Hohe Pegelfestigkeit
- Antimagnetische Abschirmung
- Zurückgesetzte Buchsen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Handmade in Germany

**DuDI ist eine klassische 2-Kanal oder Stereo DI Box mit exzellenten Klangeigenschaften zur Symmetrierung und Anpassung von unsymmetrischen Instrumenten und Geräten. Die Verwendung von selbst entwickelten High-End-Trafos und selektierten Komponenten sorgen für sehr gute technische Werte in punkto Bandbreite, Isolation und Symmetrie. Alle Audiowerkzeug DI Boxen werden in Handarbeit gefertigt und mit einer Herstellergarantie von 3 Jahren versehen.**

#### Technische Daten:

Übersetzungsverhältnis:	10 : 1
Eingänge:	6,3mm Klinke und Cinch
Ausgänge:	6,3mm Klinke Link Out, XLR symmetrisch
Frequenzgang:	10Hz - 30kHz $\pm 3$ dB bei +20 dB Eingangspegel <sup>1</sup> 15Hz - 30kHz $\pm 3$ dB bei +30 dB Eingangspegel <sup>1</sup>
Isolationsleistung des Übertragers:	1.500 VAC @ 50Hz 1min.
Symmetrie des Ausgangs nach IEC:	>120dB @ 50Hz, >90dB @ 15kHz
Maße (B/H/T):	100mm/50mm/100mm
Gewicht:	660g

<sup>1</sup> Bezogen auf 2,2k $\Omega$  Abschlusswiderstand und 3,3 nF Last (= 50m Multicore)



**AUDIOWERK e.Kfm. | Hunsrueckstr.28 | 55595 Hargesheim - Germany**  
Fon +49 (0) 671 - 21 35 420 | Fax +49 (0) 671 - 21 35 419  
info@audiowerk.eu | www.audiowerkzeug.de

Mehr Informationen auf:

**www.audiowerkzeug.de**